

MESA DE AFINAÇÃO

LISTA DE PREÇOS
EUR

AKKO
DIYtune

Sistema e Acessórios
Mais Acessórios em Lista de Preços ACESSÓRIOS ESPECIAIS

Válido: ago.26

AKKO
Thielmann **fixx**
Akkordeon - Service



Kit “Faça Você Mesmo” para sistemas AKKOtune

Preço *

Code

DIY-1 Kit Completo com

- **Módulo BlowBox**

montado com

- **BlowBox**

Módulo do sensor de pressão
Cabo de controle
Cabo de 12 VCC
Placa intermediária de montagem
Suspensão com amortecedores de borracha
Anel de espuma

- **Painel de controle**

para montagem na placa frontal com

Caixa do painel de controle
Indicador de pressão
Placa eletrônica
Botão giratório
Porta-fusível
Tomada para pedal de comando
Fita frontal com impressão
Cabo de conexão CC
10 parafusos de fixação

- **Fonte de alimentação de 12 V**

para a alimentação elétrica do sistema

fonte de alimentação externa
Cabo de conexão à rede elétrica
Cabo de 12 V

- **Instruções de montagem**

Para orientação: montagem da caixa, instalação/conexão dos componentes acima

com Desenhos de exemplo

Descrição das etapas de trabalho

1 cópia em papel

1 Arquivo de texto para tradução

- **Manual de instruções**

para a operação do sistema

Instruções de uso

1 cópia em papel

1 Arquivo de texto para tradução

AKKOtune compact DIY

Gerador eólico, incluindo sistema eletrônico de controle
Para a descrição, consulte o DIY-2
Sensor, mangueira de silicone, cabo de conexão, porta externa
Cabo plano de 30 cm com conector de 16 pinos
Cabo de 2 fios com conector
com abertura para a passagem de ar na câmara de pressão
Proteção contra ruídos estruturais do ventilador
Vedação da junção entre a BlowBox e o piso intermediário

Peça de plástico impressa em 3D em PETG
Medidor de painel DPM961TG
com elementos de controle e conexão
para LIGADO/DESLIGADO e intensidade do vento
com fusível fino 5x20 mm, F6,3 A
Conector macho de 4 pinos para pedal opcional
Impressão na parte frontal no idioma desejado
com conector fêmea e plugue DC, cabo de 40 cm
3x25 TX10 para painel de controle

12 V =, 5 A, 60 W, tensão 100–240 V ~ 50–60 Hz
com plugue europeu
com conector de 5,5 x 2,5 mm

Estrutura básica, camada de cobertura para inserções
de orifícios de sopro
Descrição impressa em alemão/inglês
Todos os textos em inglês para programas de tradução

Funções, opções
Funções, opções, acessórios
impresso em alemão ou inglês
Todos os textos em inglês para programas de tradução

Acessórios opcionais

		para AKKOtune compact DIY (DIY-1)	Preço *
<i>Code</i>			
DIY-11	Revestimento de couro para a bancada com fita adesiva dupla-face	600 x 380 mm, cerca 1,5 mm de espessura para fixação na superfície de trabalho superior	\$70
DIY-12	Insertos roscados	10 unidades M6	\$7
DIY-13	Broca Forstner	1 peça de 30 mm	\$21
DIY-14	Trilho-guia com fendas laterais para deslocamento 400x80x30, 360mm distância entre fendas	trilho-guia simples para uso com insertos roscados M6 para uso com parafusos de cabeça em estrela M6	\$35
DIY-15	Prendedor lateral 2 unidades, faixa de fixação de 150 mm	para fixar instrumentos “cortados ao meio” para uso com insertos roscados M6 para uso com parafusos de cabeça estrelada M6	\$110
DIY-16	Ponte de fixação para. larguras de instr.de até 450 mm	para fixar instrumentos “cortados ao meio” para uso com o prendedor lateral	\$35
F2	Pedal AKKOtune 2 pedais para Iniciar (PUSH/PULL), 1 pedal para Parar (STOP) Com cabo de 1,5 m e conector de 4 pinos para a tomada de partida remota.		\$127

Code

DIY-2

Kit com

● BlowBox

com Ventilador

com Controle por microprocessador

com Mecanismo de válvulas

com Servo digital

com Cabo de controle

com Cabo de 12 VCC

com Base de Makrolon

com 4 amortecedores de borracha,
com parafusos

● Break-out Board

várias versões

● Fonte de alimentação de 12 V

para a alimentação elétrica do sistema

fonte de alimentação externa

cabo de conexão à rede elétrica

cabo de 12 V

● Suspensão com amortecedores de borracha

com 4 silenciadores de 20 x 15 mm M6

com 8 parafusos M6

AKKOfix BlowBox DIY

Ventilador radial para pressão estática máxima de ≤ 10 mbar

Placa AKKOfix para controle de todas as funções

para controle do fluxo de ar: pressão/sugão/parada

para acionamento da válvula

para conexão com elementos de controle externos

para conexão à fonte de alimentação externa

fundo transparente, suporte para amortecedores de borracha

para isolamento do ruído estrutural da carcaça

Placa com elementos de controle

Seleção mediante acordo

12V =, 5A, 60W, Tensão de entrada 100-240V ~ 50-60Hz

com plugue europeu

com plugue de 5,5 x 2,5 mm

Para fixar a placa de base da BlowBox ao

piso intermediário com supressão de ruído estrutural

Acessórios opcionais

para AKKOfix BlowBox DIY (DIY-2)

X11

Unidade de controle ATmLE 1

com botão rotativo para interruptor ON/OFF e regulação da força do vento

com LED para indicar prontidão operacional

com três botões para controlar o vento

Dimensões:

A 80 x L 150 x P 60 mm

Montagem:

2 ilhós na parte de trás

Conexões:

BlowBox ATmLE, Saída de 12V DC para AKKOfix

Peso:

0.15kg

\$203

X12

Unidade de controle ATmLE 2

com botão rotativo para interruptor ON/OFF e regulação da força do vento

com indicação da pressão atmosférica em um visor grande

com três botões para controlar o vento

com tubo de medição de pressão de aproximadamente 150 cm, transparente de 4 mm

Dimensões:

A 80 x L 150 x P 60 mm

Montagem:

2 ilhós na parte de trás

Conexões:

BlowBox ATmLE, tubo de medição de pressão

Peso:

0.24kg

\$459

BOB3

Placa de expansão em caixa

Unidade de controle para a BlowBox

L 100 x P 84 x A 42 mm

com Conector para cabo de controle

Cabo plano

com Conector para cabo de 12 V CC

Cabo de 2 fios para a BlowBox

com Conector para fonte de alimentação

com Interruptor para LIGAR/DESLIGAR e reversão

com Botões para PRESSÃO, PUXAR, PARAR e parada rápida

\$99



Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Suíça

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04
Mob.CH +41 76 470 25 65
Mob.DE +49 159 02 7979 02
eMail akkofixx@akkofixx.com
web www.akkofixx.com

Dados bancários

CHF	Aargauische Kantonalbank	Robert Thielmann
	IBAN:	CH61 0076 1016 1227 6945 5
	BIC:	KBAGCH22
USD	WISE	Robert Ernst Ludwig Thielmann
	IBAN:	GB72 TRWI 6084 6426 5569 79
	BIC:	TRWIGB2LXXX
EUR	comdirect Bank AG, DE Quickborn	Robert Thielmann
	IBAN:	DE22 2004 1155 0419 3348 00
	BIC:	COBADEHD055