

Montage von

AKKOtune miniDESK

auf einem Akkordeon-Balg

Jeder Balg hat einen Rahmen, mit dem er mit einem Teil des Akkordeons verbunden wird. Üblicherweise gehen durch diesen Rahmen seitliche Bohrungen, durch die die Balgnadeln geschoben werden, um den Rahmen gegen die Dichtung in der Kante des Diskant-/Bassteils zu drücken.

1. Die einfachste Art, zum Balgrahmen eine Verbindung herzustellen, ist an den Positionen dieser Bohrungen innen eine Querstrebe, z.B. eine Buchenleiste 10x30mm, einzufügen und mit dem Rahmen zu verschrauben und zu verleimen.

Wenn die Befestigungsbohrungen im miniDESK an einer anderen Stelle sind, müssen hier neue seitliche Löcher in den Rahmen gebohrt werden. Alle nicht benutzten Bohrungen müssen mit etwas Leim verschlossen werden.

Auf die Kante des Rahmens wird ein PU-Schaum-Dichtstreifen aufgeklebt.

Im miniDESK befinden sich vier (miniDESK) oder acht (miniDESK-L) 5mm-Bohrungen, um Schrauben durchstecken zu können. Die Querstreben im Balg sollten sich unterhalb dieser Bohrungen befinden. An den Positionen der durchgesteckten Schrauben werden Löcher in die Querstreben gebohrt, um miniDESK auf dem Balgrahmen gegen die Dichtung zu ziehen. Fertig!

Die Gegenseite des Balgs kann in ähnlicher Weise auf eine Platte montiert werden, oder man schraubt durch die Platte in den Balgrahmen. Dichtungsstreifen nicht vergessen.

2. Bei Aufrüstung eines Stimmbalgs mit geschlossener Platte auf der Oberseite, genügt es, die Schraubenlöcher auf die Platte zu kopieren und mit 3mm zu bohren. Auch hier sollte rund um das Blasloch eine Dichtung angebracht werden.

Bitte beachten: miniDESK hat ein 50mm großes Blasloch 100mm von der Vorderkante (Mittelpunkt). Die vorhandene Platte ist an der entsprechenden Stelle ebenfalls mit einem großen Ausschnitt zu versehen.

Für Fragen und Hilfestellung stehen wir gern telefonisch oder per Video-Chat zur Verfügung.

