

# MESA DE AFINAÇÃO

## LISTA DE PREÇOS

USD

**AKKO** LE  
*modular* **tune**



Unidade  
de controle  
ATmLE 1



Unidade  
de controle  
ATmLE 2

## Instruções para usar a lista de preços

(os números dos artigos podem ser encontrados na coluna esquerda da lista de preços)

- 1 Um sistema modular AKKOfine LE consiste em pelo menos o BlowBox X10 mais um painel de controle (por exemplo, X11) ou um pedal (por exemplo, X14).  
A configuração mínima consiste em: X10 + X11.  
Isso não está incluído e deve ser fornecido por meio de compras / produção interna: mangueira de ar e flange embaixo da mesa
- 2 Você pode montar um sistema que funcione individualmente:  
BlowBox X10 com X11 ou X12 ou X14 ou X15 ou X16.  
Você pode ter uma unidade de controle com um interruptor de pé se conectar o BlowBox ao X15 e depois ao X11 ou X12 ao X15.
- 3 Se você precisar de um display de pressão, poderá usar o AKKOfine (X7) ou a unidade de controle ATmLE 2, que contém o AKKOfine.
- 4 Para conectar o BlowBox X10 a uma mesa de trabalho na qual está localizada uma amostra de teste, você precisa de uma mangueira de ar (por exemplo, B5-10) e um flange (por exemplo, A1-0) para conectar a mangueira à mesa.
- 5 Deve haver uma abertura na tabela através da qual o ar possa fluir para o objeto de teste. Você pode atualizar a tabela ou criar uma nova usando o AKKOfine DESK ou o AKKOfine DESK +.
- 6 Ao usar o AKKOfine DESK, é possível usar todos os acessórios.

LE significa Lean Edition.

Tentamos tornar o sistema mais econômico para reduzir o preço.

Dessa forma, é possível montar um sistema que atenda aos seus próprios requisitos e coloque menos pressão no seu planejamento financeiro, adicionando gradualmente componentes individuais.

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contactar:

Pedimos desculpas pelos pobres portugueses.

A tradução é feita pelo Google Translate.

Esperamos que a maior parte do significado seja compreensível.

Para qualquer dúvida e esclarecimento, não hesite em entrar em contato conosco:

[akkofixx@akkofixx.com](mailto:akkofixx@akkofixx.com)

Os preços são calculados em relação aos francos suíços, a taxa de câmbio agora é:

0.90 USD/CHF

X10	<p><b>BlowBox ATmLE</b></p> <p>Dimensões: Peso: Ruído mínimo / máximo: conexão de corrente de ar: Válvulas de controle: Desempenho do ar: Faixa de pressão utilizável: Conexões: Controles: Indicadores:</p>	<p><b>Gerador de fluxo de ar com controle</b></p> <p>A 350 x L 220 x P 260 mm aprox. 6 kg &lt;2dB/&lt;9dB acima do ruído ambiental Ø 50 mm, direito, dianteiro e traseiro eletronicamente servo controlado 1280 Pa máx. pressão estática aprox. 0,5 - 11 mbar Entrada de 12V DC, painel de controle ON/OFF, inversão de ar LED Poder, LED poder servo com cabo de conexão para peças operacionais (X11, X12, X14, X15), 1,8 m</p>	\$ 1'229.00
-----	--	---	-------------

### Opções

X11	<p><b>Unidade de controle ATmLE 1</b></p> <p>com botão rotativo para interruptor ON/OFF e regulação da força do vento com LED para indicar prontidão operacional com três botões para controlar o vento</p> <p>Dimensões: Montagem: Conexões:</p> <p>Peso:</p>	<p>A 80 x L 150 x P 60 mm 2 ilhós na parte de trás BlowBox ATmLE Saída de 12V DC para AKKOmbar 0.15kg</p>	\$ 217.00
X12	<p><b>Unidade de controle ATmLE 2</b></p> <p>com botão rotativo para interruptor ON/OFF e regulação da força do vento com LED para indicar prontidão operacional com três botões para controlar o vento com tubo de medição de pressão de aproximadamente 150 cm, transparente de 4 mm</p> <p>Dimensões: Montagem: Conexões:</p> <p>Peso:</p>	<p>A 80 x L 150 x P 60 mm 2 Ösen an der Rückseite BlowBox ATmLE, tubo de medição de pressão 0.24kg</p>	\$ 488.00
X14	<p><b>Interruptor de pé ATmLE 1</b></p> <p>com balancim para controlar a direção do vento e parar com três botões de pé para selecionar a força do vento com três botões rotativos para pré-selecionar a velocidade do vento com LED para prontidão operacional</p>	<p>para uso <b>sem</b> X11 ou X12</p>	\$ 340.00
X15	<p><b>Interruptor de pé ATmLE 2</b></p> <p>com dois pedais para controlar a direção do vento com um pedal para ligar e desligar o fluxo de ar com conexão de roteamento para X11 ou X12 com cabo de conexão para BlowBox X10, aprox. 75 cm</p>	<p>para uso <b>com</b> X11 ou X12</p>	\$ 167.00

X16	<b>controle de pé ATmLE</b> com balancim para controlar a direção e a força do vento com conexão para BlowBox ATmLE X10	\$	859.00
-----	---	----	--------

Balancim de pé com posição intermediária:  
Inclinação para frente: pressão reforçando, Inclinação para trás: trem reforçando.  
Isso pode ser revertido com o botão REVERSE.

por exemplo. para uso em um gerador de tons diatônicos como fonte de ar PUSH / PULL  
com controle de pé (originalmente desenvolvido para um sanfoneiro Hohner Club  
desativado, que não pode mais usar os braços e pernas esquerdos).

## **AKKOfone modular LE**

## **Acessórios**

**Mangueira de ar** para conectar o BlowBox a um flange.

Ambas as extremidades com mangas para conexão hermética simples em flanges de 50 mm

B5-8		80 cm de comprimento, preto, 50 mm ID	\$	38.00
B5-10	como acima	100 cm de comprimento, preto, 50 mm ID	\$	42.00
B5-12	como acima	120 cm de comprimento, preto, 50 mm ID	\$	47.00
B5-15	como acima	150 cm de comprimento, preto, 50 mm ID	\$	53.00
B6	Silenciador para conectar na saída de ar traseira do BlowBox ATmLE		\$	82.00
A1-0	Sistema de ar sob a mesa, com sonda de pressão, Ângulo de 60 °, 360 ° rotatable		\$	155.00
A1-1	Sistema de ar sob a mesa, com sonda de pressão, em linha reta		\$	94.00
A1-2	Bocal de conexão para mangueira de medição de pressão de 4 mm, rosca M5		\$	4.00

**Observe:**

Todos os acessórios a seguir podem ser  
usados para o AKKOfone modular  
e também para o AKKOfone modular LE.

**Acessórios para AKKOfone modular****Preço \***

C1a	<b>AKKOfone DESK</b> Bancada com placas de furos, substituíveis coberto com couro, incl. 4 inserções incl. 2 Suportes laterais e suporte de fixação do instrumento incl. 2 Sarafusos de aperto para fixação de acessórios incl. Guia de bloco de vozes simples incl. Tapete de espuma de equalização Dimensões: A 600 x L 380 x P 30 mm		\$	415.00
C2a	<b>AKKOfone DESK+</b> Bancada com placas de furos substituíveis, <b>incl. microfones e porta USB</b> coberto com couro, incl. 4 inserções + com ligação USB de microfones integrados selecionáveis separadamente (Painel de seleção de microfone) + 1x orifício de sopro e 1x microfone de pescoço de ganso (incl.) incl. 2 Suportes laterais e suporte de fixação do instrumento incl. 2 Sarafusos de aperto para fixação de acessórios incl. Guia de bloco de vozes simples incl. Tapete de espuma de equalização Dimensões: A 600 x L 380 x P 30 mm		\$	797.00
D1	<b>placa adicional para o furo de sopro</b> acc. conforme especificação do cliente por exemplo, diferentes orifícios de sopro com várias medidas		\$	65.00
D2	<b>tapete de espuma de equalização adicional</b> Para acertar irregularidades (fole) quando dividimos o instrumento na bancada		\$	22.00
D3	<b>Cobertura de substituição para AKKOfone compact na bancada</b> couro resistente, preto furos e cortes concluídos, fornecidos com fita adesiva com instruções de aplicação		\$	130.00
D4	<b>Suporte de fixação</b> barras extra longas para fixar	para Bandoneon	\$	118.00
D5	<b>Guia para bloco de vozes</b> incl. conjunto de acessórios	com fixação móvel	\$	247.00
D5a	<b>Guia para bloco de vozes</b> incl. conjunto de acessórios	com fixação móvel pedidos juntamente com o AKKOfone System	\$	162.00
D6	<b>"Pescoço de ganso", longo</b> incl. 1 microfone clip	com base de montagem	\$	136.00

			<b>Preço *</b>
E1	<b>Suporte de placa multi vozes</b>	placa inserida no furo de sopro Suporte ajustável para placas de vozes com 15-25 mm de largura e 20-95 mm de comprimento As guias de latão plano permitem o ajuste da voz dentro do suporte Pode fechar completamente até 3 guias e pode soprar 3 placas de vozes lado a lado (ajuste de tremolo). Dimensões: W 360 x D 180 x H 40 mm	\$ 1'285.00
E1a	<b>Suporte de placa multi palheta</b>	não uma aplicação de inserção como acima, mas sem placa de inserção para o furo de sopro	\$ 1'223.00
E2	<b>Suporte de placa tripla vozes</b>	placa inserida no furo de sopro Suporte ajustável para placas 3 vozes com 15-16 mm As guias de latão plano permitem o ajuste da voz dentro do suporte Pode fechar completamente até 3 guias e pode soprar 3 placas de vozes lado a lado (ajuste de tremolo).	\$ 322.00
E2a	<b>Suporte de placa tripla vozes</b>	não uma aplicação de inserção como acima, mas sem placa de inserção para o furo de sopro	\$ 309.00
E3	<b>Suporte de placa de voz Helicon</b>	inserção no furo de sopro Suporte ajustável para placas de vozes de 20-30 / 42-55 mm de largura e 97-98 mm de comprimento As guias de latão plano permitem o ajuste da voz dentro do suporte	\$ 594.00
E3a	<b>Suporte de placa de vozes Helicon</b>	não uma aplicação de inserção como acima, mas sem placa de inserção para o furo de sopro	\$ 494.00
E4	<b>Suporte de placa de vozes Bandoneon</b>	inserção no furo de sopro com almofadas de espuma que vedam a entrada de ar para além da palheta soprada ajustável para diferentes larguras de placa	\$ 555.00
E5	<b>Suporte de placa de vozes Bajan</b>	inserção no furo de sopro com almofadas de espuma como vedação de ar para além da palheta soprada ajustável para diferentes larguras de placa	\$ 494.00
E6	<b>Suporte para palheta de gaita</b>	inserção no furo de sopro com almofadas de espuma como vedação de ar para além da palheta soprada ajustável para diferentes larguras de chapa	\$ 494.00



Preço \*

### **Acessórios para usar com AKKOtune DESK (C1 / C1a) / DESK+ (C2 / C2a)**

Também pode ser usado com outras mesas de afinação com a posição correspondente ao furo de sopra e possibilidade de trabalhar eficazmente.

X5	<b>AKKOblock Dispositivo de afinação direta para blocos de palheta</b> <i>Dispositivo de afinação direta para blocos de vozes</i> Para afinação direta do bloco de vozes, que é inserido horizontalmente no dispositivo. Cremalheira para o posicionamento preciso de bloco de vozes em frente ao orifício de sopra. À medida que o bloco de vozes é posicionado verticalmente a palheta estará horizontalmente pronta para sintonia. 2 microfones integrados captam as frequências dentro e fora do módulo de sopra. incl. 2 furos intercambiáveis, cabo USB e cabo de inicialização remota	\$	1'495.00
X6	<b>AKKOblock Suporte para mãos altura 4x ajustável</b> para uso com um AKKOblock fixo	\$	130.00



X7	<b>AKKOmbar</b> <i>Medidor de pressão de ar</i> <b>Medidor de mesa e écran para pressão de ar na mesa de ajuste (vácuo / excesso)</b> <b>Ligações para mangueira de pressão de ar e fonte de alimentação na parte traseira.</b> <b>Grande écran LCD retroiluminado com caracteres de 14 mm de altura.</b> <b>Com botão giratório para ajuste zero.</b>  <b>Incluído:</b> <b>Mangueira de pressão de ar, 1m</b> <b>Bocal da mangueira para ligação à mesa de ajuste / fole</b> <b>12 ficha de alimentação DC, 1A</b> <b>Guia do usuário para instalação e operação.</b>  Faixa de medição em Millibar: -20 a +20 mbar (1-20 to +20 mbar (1 mbar = 100 Pascal) Dimensões: W 85 x L 145 x H 73 mm                      W 85 x L 145 x H 73 mm	\$	370.00
----	--	----	--------



Robert Thielmann  
Sagigut 9  
5036 Oberentfelden  
Suíça

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04  
Mob.CH +41 76 470 25 65  
Mob.DE +49 159 02 7979 02  
eMail akkofixx@akkofixx.com  
web www.akkofixx.com

#### Contas Bancárias

<b>CHF / USD</b>	Aargauische Kantonalbank	AKKOfixx Akkordeon-Service IBAN: CH78 0076 1161 0589 4200 2 BIC: KBAGCH22
<b>EUR</b>	comdirect Bank AG, DE Quickborn	Robert Thielmann IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00 BIC: COBADEHD055